

# ▶ Autoclaves

## Stérilisation à haute performance



### ▶ Haute flexibilité et séchage optimal

#### PROGRAMMES DE STÉRILISATION

Cycle de stérilisation	B-Universal 134				B-Prion 134				B-Universal 121			S Naked 134		
Température	134°C				134°C				121°C			134°C		
Palier de stérilisation	5' 30''				20' 30''				20' 30''			3' 30''		
Durée totale du cycle (minutes)	Min	Standard	Max	mode ECO B	Min	Standard	Max	mode ECO B	Min	Standard	Max	Min	Standard	Max
y compris séchage complet	48'	57'	66'	35'	63'	72'	81'	50'	69'	77'	84'	33'	36'	46'
Chargement max	Max. charge pleine/corps creux 5 kg/charge standard 2 kg/max. charge poreuse 1.8 kg/ mode ECO B 0.5 kg											Max. charge pleine/corps creux 5 kg/charge standard 2 kg		

Cycles test Helix/Bowie Dick/test de vide  
 Fourni avec rack réversible, 3 plateaux aluminium, Capacité max : 5 plateaux, tuyau de vidange, support plateau, clé USB et test usine

	LINA PRO13-22L		LINA PRO13-17L	
Volume du compartiment	22 l		17 l	
Alimentation électrique	200-240 V AC; 50/60 Hz; 10 A			
Consommation	~ 2 kW			
Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur)	450 x 435 x 599 mm			
Poids (vide)	40 kg		39 kg	
Réservoir d'eau douce/usée	4/3,5 l			
Plage de travail	5 à 10 cycles			
Espace utile dans le compartiment (largeur x hauteur x profondeur)	195 x 195 x 390 mm		195 x 195 x 297 mm	
Possibilités de connexion	Interface série, 1 port USB, raccord intégré pour le remplissage automatique de l'eau			

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
→ Autoclave stérilisateur LINA PRO13-17L MEDICAL	LINA-17MED
→ Autoclave stérilisateur LINA PRO13-17L MEDICAL avec déminéralisateur	LINA-17MED/C27
→ Autoclave stérilisateur LINA PRO13-22L MEDICAL	LINA-22MED
→ Autoclave stérilisateur LINA PRO13-22L MEDICAL avec déminéralisateur	LINA-22MED/C27

Fabricant :

